

Zeit- und Lichtsteuerung

Betriebsstundenzähler, Einbau/Aufbau, Analog



taxxo 112



taxxo 612



UWZ52A

Beschreibung

- Betriebsstundenzähler mit Synchronmotorantrieb
- Fronttafeleinbaugeräte/Wandaufbaugeräte mit Einrast- oder Spannklemmenbefestigung bis max. 10 mm Wandstärke
- Klemmen- oder Flachsteckeranschluss 6,3 mm
- Ausführungen für Gleichspannung mit quarzgesteuertem Schrittmotor
- Laufanzeige

Produktauswahl

Montageart	Farbe	Betriebsspannung	Verpackungstyp	Typ	Artikel-Nr.
Einbau, 45,2 x 45,2 mm	Schwarz	110-127 V, 60 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1031.1
	Grau	220-240 V, 60 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1123.1
	Grau	18-46 V, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1125.1
	Grau	220-240 V, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1127.1
			Sammelverpackung	taxxo 112	05.15.1002.1
	Grau	220-240 V, 60 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1135.1
			Sammelverpackung	taxxo 112	05.15.1142.1
	Schwarz	220-240 V, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1142.1
Sammelverpackung			taxxo 112	05.15.1038.1	
Schwarz	220-240 V, 60 Hz	Einzelverpackung	taxxo 112	05.15.1143.1	
		Sammelverpackung	taxxo 112	05.15.1063.1	
Einbau, 33 x 22 mm	Schwarz	220-240 V, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 612	05.20.0006.1
Einbau, 50,2 x 25,2 mm	Grau	220-240 V, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 712	05.20.0004.1
Einbau, Ø 50,2 mm	Grau	220-240 V, 50 Hz	Einzelverpackung	UWZ52A	05.15.1096.1
Aufbau, 48x48 mm	Grau	220-240 V, 50 Hz	Einzelverpackung	taxxo 100	05.15.1001.1

Technische Daten

	taxxo 112 - 05.15.1031.1	taxxo 112 - 05.15.1123.1	taxxo 112 - 05.15.1125.1	taxxo 112 - 05.15.1127.1	taxxo 112 - 05.15.1135.1	taxxo 112 - 05.15.1142.1	taxxo 112 - 05.15.1143.1	taxxo 612	taxxo 712	UWZ52A	taxxo 100
Betriebsspannung	110-127	220-240 V	18-46 V	220-240 V			220-240 V				
Frequenz	60 Hz		50 Hz		60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz			
Montageart	Einbau										Aufbau
Größe Frontplatte	48 x 48 mm							36 x 24 mm	54 x 29 mm	Ø 58 mm	48 x 48 mm
Zählbereich	99 999,9 Stunden ohne Nullstellung										
Schutzart	Frontseite IP 65 / Klemmen IP 20										
Schutzklasse	II nach EN 60 335-1										
Umgebungstemperatur	-20°C ... 70°C										

Zeit- und Lichtsteuerung

Betriebsstundenzähler, DIN-Schiene, Analog

Beschreibung



- Betriebsstundenzähler mit Synchronmotorantrieb
- Verteilereinbaugerät mit Schnellbefestigung für 35 mm DIN-Schiene
- Aufbaumontage mit zusätzlicher Klemmenabdeckung, plombierbar
- Schalttafeleinbau mit Einbauset möglich
- Berührungsschutz gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3
- Unverlierbare Klemmschrauben

Produktauswahl

Montageart	Betriebsspannung	Typ	Artikel-Nr.
DIN-Schiene	110-120 V, 50 Hz	taxxo 403	05.21.0002.1
	330-380 V, 50 Hz	taxxo 403	05.21.0006.1
	220-240 V, 50 Hz	taxxo 403	05.21.0001.1
	220-240 V, 60 Hz	taxxo 403	05.21.0005.1

Technische Daten

	taxxo 403 - 05.21.0002.1	taxxo 403 - 05.21.0006.1	taxxo 403 - 05.21.0001.1	taxxo 403 - 05.21.0005.1
Betriebsspannung	110-120 V AC	330-380 V AC	220-240 V AC	
Frequenz	50 Hz			60 Hz
Breite	2 TE			
Montageart	DIN-Schiene			
Größe Frontplatte	35 x 45 mm			
Zählbereich	99 999,9 Stunden ohne Nullstellung			
Schutzart	Frontseite IP 65 / Klemmen IP 20			
Schutzklasse	II nach EN 60 335-1			
Umgebungstemperatur	-10°C ... 70°C			