

Zeit- und Lichtsteuerung

Digitale Zeitschaltuhren, DIN-Schiene

Beschreibung



- Digitale Astro-Verteilerschaltuhr mit 1 Kanal und 50 Speicherplätzen zur Erstellung von datumsabhängigen Programmen (EIN, AUS) und 10 datumsunabhängigen Programmen (EIN, AUS) mit einer kürzesten Schaltzeit von 1 Minute (EIN/AUS) bzw. 1 Sekunde (Zyklus, Impuls). Geografische Datenbank für 45 Länder und 280 Städte. Auslösemodi für Sonnenaufgang/ Sonnenuntergang oder Dämmerungsbeginn/ Dämmerungsende. Freie Bildung von Wochentagsblöcken. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt wahlweise automatisch, datumsbezogen oder ist deaktivierbar. 12/24 h-Einstellung. Schaltzustandsanzeige. Integrierter Stundenzähler mit Servicefunktion. Handschalter: Automatik, Fix EIN/AUS, Override. Grüne Displaybeleuchtung für gute Lesbarkeit. Nichtflüchtiger Speicher (EEPROM) zur Sicherung der Programme bei Ausfall

des Stromnetzes. Gangreserve über Batterie bis zu sechs Jahre. Die Uhr ist plombierbar und lässt sich durch einen PIN vor ungewollten Zugriff schützen. Die Programmierung erfolgt direkt an der Uhr.

Programm	Anzahl Kanäle	Typ	Artikel-Nr.
Astro-/Tages-/Wochenprogramm	1	talento easy C1	03.61.0002.1

Technische Daten

	talento easy C1
Betriebsspannung	240 V AC
Frequenz	50–60 Hz
Breite	2 TE
Montageart	DIN-Schiene
Kontaktart	Wechsler
Gangreserve	6 Jahre
Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 1	16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 0,6	10 A
Kürzeste Schaltzeit	1 min / 1 s (Impuls)
Ganggenauigkeit bei 20 °C	typisch ± 0,5 s/Tag (Quarz)
Stand-by Leistung	6 VA
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	–15 °C ... +55 °C